




Serie di profili dal design minimal con predominanza della parte vetrata, altamente apprezzata dai designer trova applicazione sia sul residenziale che sull'industriale.

*Series of minimal design profiles with a predominance of glazing which greatly appeals to designers. Finds application in domestic and industrial markets.*



- Serie battente con anta a scomparsa a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 65mm
- Sezione anta da 71mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75mm
- Mostra architettonica nodo centrale 83mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette tubolari e anta fredda

- Thermal break casement series with blind leaf CE marked
- Frame section 65 mm
- Leaf section from 71 mm
- Architectural show lateral node 75 mm
- Architectural show central node 83 mm
- Sealing system open joint
- Thermal insulation system with tubular bars and cold leaf

Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante ribalta 1500x1650 mm

Permeabilità all'aria



classe  
**4**

Tenuta all'acqua



classe  
**E1050**

Resistenza al vento



classe  
**C4**

Isolamento termico

**Uf 3.06** W/m²K

**Ug 1.0** W/m²K

**Uw 1.6** W/m²K

**Uf 3.06** W/m²K

**Ug 1.0** W/m²K

**Uw 1.8** W/m²K

psi 0,051

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.  
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.